



LEGENDA

- JT Abud 1x6 (4 2500 - 103 172)
- SO SVETLA ODPOV. NA DNÍ 0-8 III (111 473 104)
- SZ SVETLA ZHROBNĚNÍ (1330 - 0-10/16 mm, NE30 1332 - 0-10 mm)
- / OZNAČENÍ VEZECI SVĚTLONOSU
- PSIČEK BEZ OCHRANNÉHO OBLASTKU (Kč. 02000 SZ - 1033 + 10020000 0 mm)
- ZaT2500
- VEZECI SVĚTLONOSU - ALUMIN 8 mm - 10007 (100 010)
- VEZECI UZEMŇOVACÍ - FEZEL 30x4 mm
- Vedení (jezd) - ALUMIN 8 mm - 10007 (100 010)

ZEMNÍ ODPOR ZEMNÍČU HROMOSVODU NEMÁ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 15 OHMŮ
 VSECHNY SPOJE ZEMNÍČŮ A PODZEMNÍ SPOJE UZEMŇOVACÍCH PŘÍVODŮ SE MUSÍ
 CHRÁNIT PASIVNÍ OCHRANOU NAPŘÍSLAFTOVOU ZÁLŮKOU, LIGI PŘISKÝŘICÍ,
 ANTIKOROZÍ NÍ PÁSKOU, A POD.

KRESLIL	Jiří Květoň	VED.PROJEKTU:	Ing. Wolfgang Marks		
VYPRACOVAL:	Jiří Květoň	KONTROLOVAL:	Ing. JIRÍ SMÍLEK		
ZODP.PROJEKTANT:	Jiří Květoň	SCHVÁLIL:			
INVESTOR:	Tomáš a Iva Káňoví, Nová ulice 463, Suchdol nad Odrou, PSČ: 742 01			DATUM:	12.8.2008
STAVBA:	K.O. Suchdol nad Odrou, parc.č. 2223/67			STUPEŇ:	Projekt stavby
OBJEKT:	Rodinný Dům			ZMĚNA:	
SOUBOR:	3-ELEKTROINSTALACE			MĚŘÍTKO:	1:50
MEZÍ VÝR:	HIROMOSVOD			ARCH. ČÍSLO	11-3-84
				ČÍSLO VÝKRESU	02