

Značky pro elektrická schémata

Funkční označení	Značka	Název
Spínací přístroje		
K		kontakt
Funkce kontaktu		
Q		- Funkce odpojovače (výkonu) použití - odpojuje obvod bez zátěže vlastnost - je viditelné odpojení
Q		o Funkce vypínače (výkonu) použití - odpíná jmenovitý proud vlastnost - je viditelné odpojení
M		x Funkce vypínače (výkonu) použití - vypíná zkratový proud
F		■ Funkce jističe použití - vypíná nadproud (zkrat a přetížení) automaticky
KM		c Funkce stykače použití - vypíná jmenovitý proud dálkově
Mechanické vazby		
		Mechanické propojení použití - spojení ovládací páčky s kontaktem
		Nesamočinný návrat - drží polohu vyp/zap - aretace použití - vypínač/jistič s páčkou
		Mechanické blokování použití - vzájemně blokováné stykače

Značky pro elektrická schémata

Funkční označení	Značka	Název
Způsoby ovládní kontaktu		
S		Ruční ovládní - všeobecná značka
SB		Ruční ovládní - stiskem použití - tlačítko, stiskací vypínač samočinný návrat
SA		Ruční ovládní - otočením použití - otočný spínač nesamočinný návrat
ST		Ovládní teplem použití - bimetal, tepelná spoušť, použití - termostat, jistič-spoušť na přetížení
Y		Ovládní - elektromagnetickou spouští použití - jistič
Y		Ovládní - elektromagnetickou cívkou použití - vypínač/jistič s vyrážecí/podpěťovou cívkou
Y		Ovládní - elektromagnetickou cívkou použití - stykač
SP		Ovládní - tlakem použití - manostat
SL		Ovládní - hladinou použití - hladinový (plovákový) spínač